

Сглобка на главната връзка MC4 POWERTEX



Информация за продукта

Сглобката на главната връзка MC4 на POWERTEX е част от гамата компоненти на веригата за повдигане Powertex G10. Сглобката MC4 се състои от главна връзка и два интегрирани съединителя, всеки с две куки за скъсяване. Тази удобна комбинация позволява на операторите лесно да регулират дължините на сглобката в зависимост от специфичните изисквания на приложението. Благодарение на интегрираните си компоненти тази част е по-рентабилна, удобна за ползване и лека в сравнение с традиционните сглобки. MC-4 трябва да се използва за сглобки на четирикраки верижни сапани.

Предлага се за вериги от 6 мм до 16 мм и от WLL 3t до WLL 21,2t.
Всички модели имат заварено главно звено и ковани съединители.

Предлагат се също като MC1 за сглобки с един крак и MC2 за сглобки с два крака.

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бърз и рентабилен монтаж на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- Компонентите могат да се използват и с верига от клас 8 за

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (MC4-6-10) + код за проследимост.

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Прахово боядисани в светлочервено

Стандарт: AS 3776

Стандарт: EN 1677-4
(+25% WLL)

Забележка: Всички модели са заварени

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Код	WLL тон	Работна дължина мм	За верига 3-4 рамена мм	A мм	B мм	D мм	E мм	H мм	K мм	L мм	L' мм	M мм	Тегло кг
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6

Чертеж

