



Самозаклучваща се кука SLC POWERTEX (със скоба)

Информация за продукта

Самозаклучващата се кука POWERTEX със скоба е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Самозаклучващата се кука се затваря и заключва при повдигане, което я прави безопасна кука за повдигане. Куката може да се отвори чрез натискане на ключалката на гърба на куката. Ключалката не може да се отстранява.

Предлага се за вериги от 6 мм до 22 мм и от WLL 1,4 т до WLL 19 т.

Предлага се и с връзка с око вместо с клипса като модел SL.

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни връзки и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- Компонентите могат да се използват и с верига от клас 8 съгласно EN 818-2. В такъв случай верижният ремък трябва да бъде класифициран като клас 8 в съответствие с EN 818-4.

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX + модел (SLC-6-10) + код за проследяване.

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Прахово боядисана в светещо червено

Стандарт: AS 3776

Стандарт: EN 1677-3
(+ 25% WLL)

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

| Продуктов номер | Код | Chain diameter мм | WLL тон | Работна дължина мм | A мм | B мм | E мм | F мм | L мм | M мм | N мм | R мм | Тегло кг |
|-----------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 402300141410 | SLC-6-10 | 6 | 1,4 | 96 | 8 | 32 | 28 | 31,5 | 131 | 73 | 15 | 96 | 0,5 |
| 402300251410 | SLC-8-10 | 8 | 2,5 | 121 | 9,5 | 36 | 36 | 40 | 163 | 90 | 20 | 121 | 0,9 |
| 402300401410 | SLC-10-10 | 10 | 4 | 144 | 12 | 46 | 45 | 46 | 194 | 108 | 26 | 144 | 1,4 |
| 402300671410 | SLC-13-10 | 13 | 6,7 | 182 | 15 | 59 | 53,6 | 66 | 251 | 137 | 32,5 | 182 | 2,9 |
| 402301001410 | SLC-16-10 | 16 | 10 | 220 | 18,5 | 70 | 61 | 75 | 303 | 168 | 38 | 220 | 5,5 |
| 402301601410 | SLC-20-10 | 20 | 16 | 235 | 25 | 85 | 76,5 | 80 | 337 | 190 | 50 | 235 | 8,6 |
| 402301901410 | SLC-22-10 | 22 | 19 | 271 | 25,5 | 98 | 76 | 104 | 386 | 202 | 52 | 271 | 12,1 |

Чертеж

