



POWERTEX Верижна примка G10 в кутия PCSB-A-026

Информация за продукта

POWERTEX



Нашата система за интелигентни верижни сапани в клас 10 се състои от сапани с 1 и 2 крака, които могат да се използват директно от кутията.

Интелигентните сапани могат незабавно да се комбинират на куката на крана, за да се повдигат товари, които изискват използването на 3 или 4 крака.

Характеристики:

- Многофункционални верижни сапани клас 10, опаковани в кутия с всички необходими маркировки и документи и готови за употреба
- Интелигентният етикет на прага от неръждаема стомана дава информация за WLL за прага, както е конфигуриран, но също и когато се използва във всяка комбинация от 1-4 крака PCSB
- Два сапана PCSB с 1 или 2 крака могат лесно и безопасно да се комбинират на куката на крана, за да се извърши операция по повдигане на 2, 3 и 4 крака благодарение на интелигентния етикет за сапани
- 2-краки сапани могат също така да се използват безопасно в операция за повдигане на 1 крак, тъй като на етикета на интелигентния сапан е дадена подходяща информация (неизползваният крак трябва да се закачи за главното звено, за да се избегне закачане)
- +25% по-висока товароподемност (WLL) в сравнение със стандартните сапани от клас 8
- Ниско тегло благодарение на интелигентните, многофункционални горни компоненти
- Икономичност в сравнение с конвенционалните сапани благодарение на използването на многофункционални компоненти
- Функцията за съкращаване е интегрирана в съединителя на главното звено, което позволява незабавното регулиране на краката на веригата
- Съкращаването може да се извършва от двете страни на скъсяващия механизъм, което е предимство за безопасността в сравнение със скъсяващия съединител.
- Без намаляване на WLL при скъсяване на веригите благодарение на добре проектираните джобове за скъсяване
- Здрави самозаклучващи се предпазни куки са стандартни
- Безопасност - всяко заварено главно звено и звено на веригата е

Материал: Закалена и temperирана легирана стомана с качество от клас 10

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, WLL, размер на веригата, дължина, клас 10, сериен номер, дата на MFG, QR код, водещ към ръководството за потребителя

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Боядисано в синьо

Стандарт: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	WLL ТОН
240500600300010	1,4
240800600300010	2
240500800300010	2,5
240800800300010	3,55
240501000300010	4
240801000300010	5,6
240501300300010	6,7
240801300300010	9,5