



# Алуминиев блок на веригата POWERTEX PACB-S1

## Информация за продукта

**POWERTEX**



Изключително малка и лека алуминиева веригова блокчица. Тя тежи само приблизително 50% от сходна стандартна веригова блокчица. Блокчицата може да се използва както за носене, така и за теглене.

### Характеристики:

- Безопасна - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършекови части и оцинкована рамка.
- Вериговата блокчица е без хром 6.
- Запечатани лагери на верижното колело, които увеличават ефективността и поддръжката.
- Повърхността на шестеренното колело е обработена срещу износване и корозия.
- Сигурна и добре защитена автоматична спирачка при натоварване.
- Оборудвана с двоен браков клюн.
- Фин калибриран европейски верижен ланец за гладка работа.
- Въртящи куки от двете страни улесняват правилното позициониране.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформации на страната за откриване на претоварване.
- Оборудвана с RFID (чип) за лесна поддръжка и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място.
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, придружаващи всеки телфер.
- При всяка телфер е налична ръководство на 14 езика.
- Наличие на резервни части.

**Материал:** Издръжлива алуминиева/стоманена конструкция

**Маркировка:** Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL, Тип на веригата, Серийен номер, Ръководство за потребителя/QR код

**Работна температура:** -10°C до +50°C

**Покритие:** Корпус с бяло прахово покритие, сглобка на страничната плоча и куки с черно прахово покритие

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

Коефициент на безопасност: 4:1

| Продуктов номер    | WLL<br>тон | Височина на повдигане<br>м | Модел        | Верига<br>мм | Hand chain<br>mm | Падове на въжето | Hand force max.<br>kg | Hand chain length<br>m | A   | B   | C    | D    | E    | F  | H min | Тегло<br>кг |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|------|------|------|----|-------|-------------|
| 16.10PACBS10025030 | 0,25       | 3                          | PACB-S1/250  | 3,0 x 9      | 2,5 x 12         | 1                | 15                    | 2,5                    | 75  | 77  | 44   | 32   | 35,5 | 21 | 225   | 2,6         |
| 16.10PACBS10025060 | 0,25       | 6                          | PACB-S1/250  | 3,0 x 9      | 2,5 x 12         | 1                | 15                    | 2,5                    | 75  | 77  | 44   | 32   | 35,5 | 21 | 225   | 3,8         |
| 16.10PACBS10050030 | 0,5        | 3                          | PACB-S1/500  | 4,0 x 12     | 3,5 x 16         | 1                | 19                    | 2,5                    | 92  | 89  | 51   | 34,5 | 42   | 23 | 265   | 4,6         |
| 16.10PACBS10050060 | 0,5        | 6                          | PACB-S1/500  | 4,0 x 12     | 3,5 x 16         | 1                | 19                    | 2,5                    | 92  | 89  | 51   | 34,5 | 42   | 23 | 265   | 6,1         |
| 16.10PACBS10100030 | 1          | 3                          | PACB-S1/1000 | 5,6 x 15,7   | 3,5 x 16         | 1                | 29                    | 2,5                    | 110 | 102 | 55   | 42,5 | 49,5 | 27 | 295   | 6,6         |
| 16.10PACBS10100060 | 1          | 6                          | PACB-S1/1000 | 5,6 x 15,7   | 3,5 x 16         | 1                | 29                    | 2,5                    | 110 | 102 | 55   | 42,5 | 49,5 | 27 | 295   | 10,14       |
| 16.10PACBS10200030 | 2          | 3                          | PACB-S1/2000 | 8,0 x 24     | 4,8 x 22         | 1                | 37                    | 2,5                    | 145 | 138 | 78,5 | 46,5 | 58,5 | 35 | 390   | 13,5        |
| 16.10PACBS10200060 | 2          | 6                          | PACB-S1/2000 | 8,0 x 24     | 4,8 x 22         | 1                | 37                    | 2,5                    | 145 | 138 | 78,5 | 46,5 | 58,5 | 35 | 390   | 20,4        |
| 16.10PACBS10300030 | 3          | 3                          | PACB-S1/3000 | 7,1 x 20,1   | 4,8 x 22         | 2                | 35                    | 2,5                    | 165 | 120 | 68   | 50   | 61,9 | 37 | 470   | 17          |
| 16.10PACBS10300060 | 3          | 6                          | PACB-S1/3000 | 7,1 x 20,1   | 4,8 x 22         | 2                | 35                    | 2,5                    | 165 | 120 | 68   | 50   | 61,9 | 37 | 470   | 26,3        |

# Чертеж

