



## Веригова блокчица POWERTEX Blackline PCB-S2.

### Информация за продукта

**POWERTEX**



Вериговата блокчица POWERTEX Blackline PCB-S2 е телфер с високо качество, който е здрав и лесен за управление, използвайки ергономичната верижка. Телферът е прахово боядисан в матово черно и монтиран с черна верига, което го прави подходящ за използване на сцени и в забавлението.

Телферът е с компактна и лека конструкция.

#### Характеристики:

- Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Шестеренното колело е оборудвано с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглен и плъзгащ лагер, за да се осигури гладка и ефективна работа.
- Сигурна, добре покрита автоматична спирачка при натоварване.
- Оборудвана с 2 бракови клюна и 4 бракови пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибриран европейски COROLIM® защитен товарен ланец за гладка работа.
- Уникалната повърхностна обработка предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват правилното позициониране.
- Куките са проектирани да се отворят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформации на страната за откриване на претоварване.
- Оборудвана с RFID чип за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място.
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, придружаващи всеки телфер.
- Наличие на резервни части.

#### Опция:

- Чанта за верига.

**Материал:** Здрава стоманена конструкция.

**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX, Модел, Работна товароносимост (WLL), Верига, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код.

**Работна температура:** От -10°C до +50°C

**Покритие:** Прахово боядисан корпус в матово черно и оцинковани рамкови компоненти.

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Модел	Верига мм	Hand chain mm	Падове на въжето	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	H min мм	Тегло кг
16.10PCBS20050030BK	0,5	3	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	8,9
16.10PCBS20050060BK	0,5	6	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	9,8
16.10PCBS20100030BK	1	3	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	11,7
16.10PCBS20100060BK	1	6	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	12

## Чертеж

