



## Скоба за носа POWERTEX PBSB

### Информация за продукта

**POWERTEX**



Скоба тип "лък" PBSB е висококачествена скоба, предназначена за използване в трудни условия.

Тя се доставя с предпазен болт с шестоъгълна глава, гайка и щифт от неръждаема стомана.

Скобата е в съответствие с EN 13889 и отговаря на изискванията за експлоатационни характеристики на федералната спецификация на САЩ RR-C-271 тип IVA, клас 3, клас A.

#### Характеристики:

- Безопасност - Всички окови POWERTEX са произведени и тествани в съответствие с EN 13889.
- Всички тела и болтове са маркирани с партиден номер за проследяване
- По-големите размери са оборудвани със стрелки, които показват 45 градуса спрямо вертикалата
- Повдигната подложка за специален и лесен индивидуален идентификатор (3,25 т и повече)
- Лъкът се кове в затворени матрици
- Всички части са изработени от легирана стомана, която е закалена и temperирана
- Всички части, включително болтове и гайки, са горещо цинковани за дълъг живот
- Висококачествен процес на горещо цинковане, при който се получава изключително матово сиво покритие
- Предпазните болтове и гайки са допълнително боядисани в синьо и червено за бързо и лесно разпознаване като оригинални части на POWERTEX
- Опорните щифтове са изработени от неръждаема стомана
- Многоезични ръководства за потребителя

**Материал:** Кована легирана стомана, снабдена с предпазен болт и гайки. Задържащи щифтове от неръждаема стомана.

**Маркировка:** Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX (PX или PTEX) , WLL, размер, клас и партиден номер.

**Работна температура:** -20°C до +200°C

**Покритие:** Всички части са горещо цинковани + главата-болт и гайката са допълнително прахово боядисани.

**Стандарт:** EN 13889

**Коефициент на безопасност:** 6:1

**Клас :** 6

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина	Nominal Size	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Тегло кг
11.31PBSB00050	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05
11.31PBSB00075	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1
11.31PBSB00100	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15
11.31PBSB00150	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22
11.31PBSB00200	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36
11.31PBSB00325	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76
11.31PBSB00475	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2
11.31PBSB00650	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8
11.31PBSB00850	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6
11.31PBSB00950	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8
11.31PBSB01200	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3
11.31PBSB01350	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2
11.31PBSB01700	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4
11.31PBSB02500	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15
11.31PBSB03500	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24
11.31PBSB05500	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45
11.31PBSB08500	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70

# Чертеж

