



Кайшка с очи POWERTEX PWE

Информация за продукта

POWERTEX



POWERTEX Ремъци с очи PWE са изработени от високоякостна полиестерна прежда и стандартно имат сгнати и подсилени очи.

Сапаните PWE са с цветен код за бързо и лесно определяне на границата на работното натоварване.

В таблицата са показани само стандартни ремъци с пълна тонална WLL, но при поискване ремъците PWE могат да бъдат доставени с всякаква WLL и дължина.

- Безопасност - Всички ремъчни сапани POWERTEX PWE са изработени от високоякостен индустриален полиестер и са тествани в съответствие с EN 1492-1.
- Плоскотькан, двуслоен ремък, изработен в плътна тъкан
- Очи са сгнати и оборудвани с допълнителна защита срещу износване
- Всеки ремък има син етикет, който посочва правилната WLL за различни методи и ъгли на свързване на товара
- Всеки сапан е маркиран с уникален сериен номер за сигурна регистрация на сапана
- Календар за годината/месеца, отпечатан върху етикета, където може да се отбележи или пробие датата на следващата проверка
- Печатът върху синия етикет е защитен с допълнителен прозрачен пластмасов слой за дълъг живот
- Всички прашки имат бял етикет с пиктограма с важни предупредителни инструкции за потребителя
- QR код за достъп на място до многоезични ръководства за потребителя
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, приложени към всяка прашка

Химическа устойчивост: Устойчивост на повечето киселини, но не и на силни алкални вещества

Разтягане при работно натоварване: 2-3%

Толеранс на дължината: Номинална дължина (EWL) $\pm 3\%$

Материал: Полиестер

Маркировка: Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, WLL, EWL, година на производство, партиден номер, уникален сериен номер на прашката, баркод, QR код, календар на проверките, инструкции за предупреждение на потребителя

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 1492-1

Забележка: В съответствие с EN 1492-1:2000+A1:2008 D.3.7: Прашките трябва да бъдат защитени от ръбове, триене и износване, независимо дали от товара или от повдигащото устройство. Когато като част от прашката се доставят укрепвания и защита срещу повреда от ръбове и/или износване, те трябва да бъдат правилно разположени. Възможно е да се наложи да се добави допълнителна защита.

Коефициент на безопасност: 7:1.

| Продуктов номер | WLL ТОН |
|-----------------|------------|
| 12.30PWE005010 | 0,5 |
| 12.30PWE010010 | 1 |
| 12.30PWE020010 | 2 |
| 12.30PWE030010 | 3 |
| 12.30PWE040030 | 4 |
| 12.30PWE050030 | 5 |
| 12.30PWE060030 | 6 |
| 12.30PWE080020 | 8 |
| 12.30PWE100020 | 10 |
| 12.30PWE150040 | 15 |

Чертеж

