

## Редукторна количка POWERTEX PGT-S2



### Информация за продукта

**POWERTEX**



Редукторната количка POWERTEX PGT-S2 е висококачествена, издръжлива количка за бутане с ниска конструкция, която се монтира лесно на хоризонтални греди и релси.

Количките могат да се използват за I-образни греди с равнинни фланци (като типове IPE, HEA или HEB) или за греди с наклонени фланци (като INP-гредите).

Благодарение на висококачествените стоманени колела с лагери количката може лесно да се позиционира по дължината на гредата с помощта на ръчната верига.

### Характеристики:

- Безопасност - Всички колички POWERTEX са тествани за натоварване 1,5 x WLL
- Механични ограничители, интегрирани в конструкцията, за предотвратяване на дерайлиране
- Оборудвани с присъединителна плоча с ухо към горната кука на подемника или директна връзка
- Свързващата плоча може да се завърти на 90 градуса, за да се осигури директна връзка с подемници POWERTEX S2 без необходимост от междинна кука/око
- Гумени брони за абсорбиране на ударните натоварвания при удар в края на релсата
- Оборудван с RFID за бърза регистрация и поддръжка
- Маркиран с QR код, който позволява достъп до ръководствата за потребителя по всяко време
- PGT-S2 се монтира и демонтира лесно на хоризонтална релса или греда
- Конструкцията от 3 части прави монтажа бърз и ергономичен
- Валът се заключва лесно с помощта на заключващата плоча (не е необходимо да използвате голяма гайка, нито яки щифтове)
- Валове на колелата са роботизирано заварени за висококачествени заваръчни шевове
- Големи стоманени колела, оборудвани с двустранно уплътнени лагери, които не се нуждаят от поддръжка
- Прахово боядисаните странични панели придават хубаво трайно покритие
- Пасва на повечето видове профили на греди и на повечето марки подемни блокове и електрически подемници
- По-дълги валове за по-широки греди могат да бъдат доставени от склада в ЕС
- Може да се превърне в Blackline версия VT чрез добавяне на включения сив етикет върху лъскавата табелка

Опция:

- Черно боядисана ръчна верига вместо поцинкована ръчна верига

Продуктите Blackline BT са подходящи за използване в театри и развлекателна индустрия.

**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, WLL, ширина на лъча, индивидуален сериен номер

**Работна температура:** -10°C до +50°C.

**Покритие:** Черно прахово боядисване (матово покритие)

**Стандарт:** EN 13157

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Широчина на гредата мм	Модел	Minimum radius mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	L мм	S мм	Тегло кг
16.05PGTS2005	0,5	3	50-135	PGT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5-2	28	8	111	239	27	8
16.05PGTS2005B	0,5	3	130-215	PGT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5-2	28	8	111	319	27	8,8
16.05PGTS2005C	0,5	3	215-300	PGT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5-2	28	8	111	404	27	9,6
16.05PGTS2010	1	3	55-140	PGT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2	32	10	118	254	28	12,4
16.05PGTS2010B	1	3	140-215	PGT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5-2	32	10	118	329	28	13,4
16.05PGTS2010C	1	3	215-300	PGT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5-2	32	10	118	414	28	14,7
16.05PGTS2020	2	3	65-155	PGT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2	40	12	147	277	27	18,1
16.05PGTS2020B	2	3	150-230	PGT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5-2	40	12	147	352	27	19,3
16.05PGTS2020C	2	3	230-300	PGT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5-2	40	12	147	422	27	20,5
16.05PGTS2030	3	3	90-160	PGT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2-3	49	14	177	287	29	30,3
16.05PGTS2030B	3	3	160-230	PGT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2-3	49	14	177	357	29	31,9
16.05PGTS2030C	3	3	230-300	PGT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2-3	49	14	177	427	29	33,5
16.05PGTS2050	5	3	90-180	PGT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2-3	59	16	219	320	29	46,5
16.05PGTS2050B	5	3	180-230	PGT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2-3	59	16	219	370	29	48,2
16.05PGTS2050C	5	3	230-300	PGT-S2	1 500	370	400	267	110	79	2-3	59	16	219	440	29	50,6
16.05PGTS2100	10	3	124-305	PGT-S2	2 000	442	-	396	136	137	2-3.5	92	30	190	525	45	94

# Чертеж

