

Количка за бутане POWERTEX PPT-S1



Информация за продукта

POWERTEX



POWERTEX количка за бутане, която се управлява чрез бутане. Компактен и нисък дизайн с ниско собствено тегло в масивна стоманена конструкция. Включва механични ограничители, които гарантират, че количката ще се задържи върху гредата в случай на инцидент (анти-изпускане + анти-накланяне). Подходяща за повечето видове профили на греди и повечето марки подемни блокове и електрически подемници. Колела със сачмени лагери.

Доставя се със сив етикет за залепване върху бяла табелка за употреба в развлекателната индустрия.

Коефициент на статично изпитване: WLL x 1,5.

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, WLL, CE и индивидуален сериен номер.

Покритие: Черно боядисани.

Стандарт: EN 13157

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм	Wheel Ø outside/inside mm	Min. radius of curve m	M мм	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	S мм	E мм	G мм	F мм	Тегло кг
16.05PPTS1005	0,5	50-180	79/55	0,8	50-180	267	224	159	-	57.5 (55.5)	30	27	18 (22)	1.5-3	6
16.05PPTS1010	1	66-188	96,2/68	1	66-188	289	270	190	-	67 (65)	35,5	29	22 (26)	1.5-3	15
16.05PPTS1020	2	88-200	108,2/80	1,1	88-200	318	300	218	-	74 (72)	36	43 (35.6)	28 (32)	1.5-3	18
16.05PPTS1030	3	100-205	131,3/100	1,3	100-205	345	356	262,5	-	87 (85)	38	46	34 (38)	1.5-3	30
16.05PPTS1050	5	114-212	143,7/110	1,4	114-212	364	405	292	-	95.5 (93.5)	41	56	39 (43)	1.5-3	44
16.05PPTS1100	10	124-203	177,45/136	2,0	124-203	380	490	395	72	189	45	-	112	2-3.5	86

Чертеж

