

Редукторна количка POWERTEX PGT-S1



Информация за продукта

POWERTEX



Редукторна количка POWERTEX, задвижвана от веригата. Компактна и нискоразположена конструкция с ниско собствено тегло в масивна стоманена конструкция. Включва механични ограничители, които гарантират, че количката ще се задържи върху гредата в случай на инцидент (анти-изпускане + анти-накланяне). Подходяща за повечето видове профили на греди и за повечето марки подеми блокове и електрически подемици. Колела със сачмени лагери.

Доставя се със сив етикет за залепване върху бяла табелка за употреба в развлекателната индустрия.

Коефициент на статично изпитване: WLL x 1,5.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, WLL, CE и индивидуален сериен номер.

Покритие: Черно боядисани.

Стандарт: EN 13157

Забележка: Стандартната дължина на работната верижка е 3 м. Предлагат се и други дължини.

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL ТОН	Широчина на гредата ММ ММ	Min. radius of curve m	Wheel Ø outside/inside	A	B	C	D	H	S	E	G	F	Тегло КГ
					ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	
16.05PGTS1005	0,5	50-180	0,8	79/55	382	224	159	-	57.5 (55.5)	30	27	18 (22)	1.5-3	9
16.05PGTS1010	1	66-188	1	96,2/68	398	270	190	-	67 (65)	35,5	29	22 (26)	1.5-3	15
16.05PGTS1020	2	88-200	1,1	108,2/80	420	300	218	-	74 (72)	36	43 (35.6)	28 (32)	1.5-3	22
16.05PGTS1030	3	100-205	1,3	131,3/100	456	356	262,5	-	87 (85)	38	46	34 (38)	1.5-3	34
16.05PGTS1050	5	114-212	1,4	143,7/110	474	405	292	-	95.5 (93.5)	41	56	39 (43)	1.5-3	49

Чертеж

