



## ROPETEX Ultra Lube 2

### Информация за продукта

#### **ROPETEX**

Ropetex Ultra Lube 2 е екологична, усъвършенствана хибридна грес с висока производителност.

Разработена е за работа в докове, офшорни зони и дълбоки води.

Освен това има отлични характеристики на отмиване и е биоразградима, не е токсична и не се натрупва в околната среда.

Ropetex Ultra Lube 2 е екологично приемлива смазка (EAL) и е напълно VGP 2013. Следователно може да се използва на докове, реки, езера и други чувствителни към околната среда места.

Благодарение на състава на продукта, той е стабилен в широк температурен диапазон, което го прави подходящ за тропическа среда.

**Типични приложения:** Офшорни кранове, кранове на докове; офшорни и пристанищни инсталации; подводни инсталации.

**Методи за нанасяне:** Оборудване под високо налягане или четкане.

Минимална температура на нанасяне: -5°C (продуктът трябва да се поддържа при температура най-малко 10°C в продължение на 48 часа преди нанасяне).

**Цвят/текстура:** Матова черна грес

**Клас NLGI:** NLG2

**Точка на падане:** 154°C

**Точка на счупване:** -60°C

**Относителна плътност:** 0,9 - 0,95

**Изпитване с гореща солна мъгла:** 2880 часа

**Натоварване при заваряване на 4 топки:** > 400 kgf

**Белези на заваряване с 4 топчета:** 0,55 mm

**Отстраняване на водна струя:** < 60% задържане

Приемлив за околната среда смазочен материал: ДА

**В съответствие с VGP 2013:** ДА

Предлага се в кофа от 12,5 кг.

#### **Екстра:**

Не забравяйте да изтеглите бялата книга с много полезна информация за смазочните материали за стоманени въжета. Тя е безплатна!

(вжте "Изтегляне" в края на тази страница).

**Работна температура:** -40°C до +120°C

Продуктов номер	Description	Тегло кг
14250125005	Ropetex Ultra Lube 2	12,5