


Ropetex 55

Информация за продукта



ROPETEX



Отлична устойчивост на въртене, осигуряваща над три пъти по-голяма височина на повдигане в сравнение с обикновеното въже от клас 18 x 7. Гъвкавостта е оптимизирана благодарение на уникалната конструкция на нишките и въжето. Конструкцията Langs Lau съчетава отлични характеристики на износване с ефективно навиване на барабана.

Въжетата Ropetex се смазват с най-новите висококачествени смазочни материали за стоманени въжета, които осигуряват отлична защита от корозия, живот при умора и ниско отлепване.

Категория въжета ISO 4309: Всички диаметри RCN.23-1

Особености: Много високо разрушаващо натоварване

Материал: Високо въглеродна стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Покритие: Поцинковани като стандарт

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0,64

RCN: 23-1

Продуктов номер	Диаметър на въжето	Мин. разкъсващо усилие kN 2160 N/mm ²	Разкъсващо усилие тон	Тегло кг/100м
01.G35X55080H	8	50,5	5,15	27,6
01.G35X55090H	9	64	6,52	34,4
01.G35X55100H	10	79	8,05	43
01.G35X55110H	11	95,6	9,75	52
01.G35X55120H	12	114	11,62	62
01.G35X55130H	13	134	13,66	72
01.G35X55140H	14	155	15,8	84
01.G35X55150H	15	178	18,14	96
01.G35X55160H	16	202	20,6	110
01.G35X55170H	17	228	23,2	120
01.G35X55180H	18	256	26,1	135
01.G35X55190H	19	285	29,1	150
01.G35X55200H	20	316	32,2	166
01.G35X55220H	22	382	38,94	201
01.G35X55240H	24	455	46,38	245
01.G35X55260H	26	527	53,72	297
01.G35X55280H	28	612	62,38	345