



General use



Стоманени въжета ROPETEX S42 PVC

Информация за продукта

ROPETEX



ROPETEX S42 е поцинковано въже, снабдено с влакнесто ядро (FC) и има PVC покритие. То може да се използва за различни приложения, като например за заключващи въжета, сигнални устройства и т.н., но не и за повдигане. най-често се използва при малки диаметри до 8 mm.

Предлага се с прозрачно, матово черно или матово червено (RAL 3020) PVC покритие.

PVC покритието е UV стабилизирано, което го прави подходящо за дългосрочна употреба на открито и е напълно съвместимо с Директива 1907/2006 REACH.

Структура: 6x7 FC

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -30°C до +70°C

Стандарт: EN 12385-4

except from coating

Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,47

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Inner diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Метална зона мм ²	Мин. разкъсващо усилие kN	Цвят	Тегло кг/100м
105130300200010	3	2	1 770	1,48	2,35	transparent	2,1
105130400200010	4	2	1 770	1,48	2,35	transparent	2,7
105130400300010	4	3	1 770	1,48	5,29	transparent	4,1
105130400300014	4	3	1 770	1,48	5,29	черен	4,1
105130400300012	4	3	1 770	1,48	5,29	червен	4,1
105130500300010	5	3	1 770	3,32	5,29	transparent	5,3
105130500300012	5	3	1 770	2,32	5,29	червен	5,3
105130500400012	5	4	1 770	2,32	9,4	червен	6,9
105130600400010	6	4	1 770	9,23	9,4	transparent	8,3
105130600500010	6	5	1 770	9,23	14,7	transparent	10
105130700500010	7	5	1 770	9,23	14,7	transparent	12,1
105130800600010	8	6	1 770	13,3	21,2	transparent	15,2