


General use



Мостови кранове



Въжени сапани



Стоманени въжета ROPETEX S14

Информация за продукта

ROPETEX



ROPETEX S14 е популярен избор на стоманено въже с диаметър от 3 до 12 mm. ROPETEX S14 е снабден с влакнесто ядро (FC), което прави въжето много гъвкаво и с разумна здравина.

ROPETEX S14 може да се използва за приложения, при които въжето преминава през ролки и шайби. Също така за кранове с малка височина, когато не е необходимо въже, устойчиво на въртене.

ROPETEX S33 може да бъде по-добър избор, тъй като е снабдено с ядро от телени нишки (WSC), което му придава по-висока якост и по-голяма устойчивост на смачкване.

Типични приложения:

- Гаражни врати
- Индустриални врати
- Приложения за повдигане
- Сапани

Алтернативи:

- ROPETEX S33 е същото въже, но с ядро от телени нишки вместо от влакна, което предлага по-висока якост, но малко по-малка гъвкавост;
- ROPETEX S16 предлага сходни характеристики като S14, но с диаметър 8-38 mm.

Структура: 6x19M-FC

Маркировка: Съгласно релеванният стандарт

Работна температура: -40°C до +100°C

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0,45

RCN: 04

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Метална зона мм ²	Мин. разкъсващо усилие kN 1770 N/mm ²	Мин. разкъсващо усилие kN 1960 N/mm ²	Тегло кг/100м
101100304250050	3	3,21	4.89	5.42	3,11
101100404250050	4	5,71	8.69	9.63	5,54
101100504250050	5	8,93	13.6	15	8,65
101100604250050	6	12,9	19.6	21.7	12,5
101100654250050	6,5	15,1	23	27.4	14,6
101100704250050	7	17,5	26.6	29.5	17
101100804250050	8	22,8	34.8	38.5	22,1
101101004250050	10	35,7	54.3	60.2	34,6
101101204250050	12	51,4	78.2	86.6	49,8
101101404250050	14	70	107	118	67,8