



General use



Укрепване на
конструкции



Земеделие и
животновъдство



Стоманени въжета ROPETEX S49 от неръждаема стомана

Информация за продукта

ROPETEX



ROPETEX S49 от неръждаема стомана е стоманено въже, което често се използва като въже за престой, за окачване на знаци и за ограда.

Благодарение на висококачествения материал от неръждаема стомана то има отлична устойчивост на корозия. Най-често се използва при малки диаметри до 12 mm.

ROPETEX S49 е оборудван със стоманена сърцевина (WSC).

Структура: 6x7-WSC (7x7)

Материал: AISI 316 / EN 1.4401

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +200°C

Стандарт: EN 12385-4

except material

Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,55

| Продуктов номер | Диаметър на въжето мм | Метална зона мм ² | Мин. разкъсващо усилие kN 1570 N/mm ² | Тегло кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 108100104620028 | 1 | 0,43 | 0.61 | 0,38 |
| 108100124620028 | 1,2 | 0,62 | 0.88 | 0,55 |
| 108100154620028 | 1,5 | 0,97 | 1.37 | 0,86 |
| 108100204620028 | 2 | 1,73 | 2.44 | 1,54 |
| 108100304620028 | 3 | 3,89 | 5.48 | 3,46 |
| 108100404620028 | 4 | 6,91 | 9.75 | 6,14 |
| 108100504620028 | 5 | 10,8 | 15.2 | 9,6 |
| 108100604620028 | 6 | 15,6 | 21.9 | 13,8 |
| 108100804620028 | 8 | 27,6 | 39 | 25 |