



Стоманени въжета ROPETEX S33 от неръждаема стомана

Информация за продукта

ROPETEX



Стоманеното стоманено въже ROPETEX S33 от неръждаема стомана е добър избор за основни приложения за повдигане в среди, където устойчивостта на корозия е важна.

ROPETEX S33 е снабдено с ядро от стоманени нишки (WSC), което осигурява на въжето добра здравина и разумен баланс между устойчивост на умора и износване.

ROPETEX S33 може да се използва за приложения, при които въжето преминава през ролки или е навито на барабан.

Типични приложения:

- Подземни приложения
- сапани
- въже за лебедка
- поддържащи въжета

Структура: 6x19M-WSC

Материал: AISI316 / EN 1.4401

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +200°C

Стандарт: EN 12385-4

except material

Коефициент на запълване: 0,53

General use



Въже за телфер



Укрепване на констрикции



Земеделие и животновъдство



Въжени сапани



Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Метална зона мм ²	Мин. разкъсващо усилие кN 1570 N/mm ²	Тегло кг/100м
108100204620038	2	1,67	2.27	1,52
108100304620038	3	3,76	5.12	3,43
108100404620038	4	6,69	9.09	6,1
108100504620038	5	10,5	14.2	9,53
108100604620038	6	15	20.5	13,7
108100704620038	7	20,5	27.8	18,7
108100804620038	8	26,8	36.4	24,4
108101004620038	10	41,8	56.8	38,1
108101204620038	12	60,2	81.8	54,9
108101404620038	14	81,9	111	74,7
108101604620038	16	107	145	97,5