



Верижен блок КИТО М3

Информация за продукта

Общи положения: Верижните подемници от серията КИТО М3 са изградени от първокласни компоненти за дълъг живот при високотелни индустриални и договорни приложения. Лостовите подемници М3 се отличават с двойно редуциране на предавките за намаляване на размера и теглото.

Безопасната, надеждна механична спирачка се активира мигновено, задържа товара сигурно разчита.

Предавка с двойно редуциране за по-малък подемник, който изисква минимална мощност за работа.

Пружинно натоварено свободно колело за бързо и лесно освобождаване на товарната верига.

Отворената товарна шайба позволява лесна проверка и почистване, без да се разглобява устройството.

Без необходимост от поддръжка, уплътнени зъбни колела и спирачка, защитени от повреди от прах и вода.

Материал: Корпус от високоякостна стомана, клас на веригата 10.

Маркировка: CE - маркировка, WLL, код.

Работна температура: -40°C до +60°C

Покритие: Боядисано.

Коефициент на безопасност: 5:1

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Bridgeheight mm	Hook width mm	Товарна верига Ø мм	Падове на въжето	a	b	d	e	f	g	s	t	u	v	w	x	Тегло кг
16.10CB005SSH025	CB005	0,5	2,5	24	27,0	5	1	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10
16.10CB010SSH025	CB010	1	2,5	29	29,0	6,3	1	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5
16.10CB015SSH025	CB015	1,5	2,5	35	34,0	7,1	1	171	182	2 500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5
16.10CB020SSH030	CB020	2	3	36	36,0	8	1	185	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20
16.10CB030SSH030	CB030	3	3	36	42,5	7,1	2	171	235	3 100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24
16.10CB050SSH030	CB050	5	3	34	46,2	9	2	192	282	3 600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41
16.10CB075SSH035	CB075	7,5	3	35	72,5	9	3	192	373	4 200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63
16.10CB100SSH035	CB100	10	3,5	36	72,5	9	4	192	438	4 200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83
16.10CB150SSH035	CB150	15	3,5	37	80	9	6	268	492	4 700	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155
16.10CB200SSH035	CB200	20	3,5	36	81	9	8	374	746	4 800	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235
16.10CB300SSH035	CB300	30	3,5	43	103	9	10	404	746	4 800	202	373	103	125	85	112	367	143	400	310
16.10CB400SSH035	CB400	40	3,5	43	96	9	14	502	760	4 900	251	380	96	145	123	133	412,5	182,5	445	480
16.10CB500SSH035	CB500	50	3,5	49	100	9	16	544	796	4 900	272	398	100	165	135	155	447,5	202,5	467	640

Чертеж

