



Електрическа верижна подъемна машина KITO ED Series

Информация за продукта

Общи положения: Електрическият верижен подежник KITO ED е компактен, лек, надежден и устойчив на атмосферни влияния и корозия. Той има алуминиева скоростна кутия, високоефективна механична спирачка, вграден потенциометър за регулиране на скоростта и максимална скорост от 20,1 m/min. Типът с окачване на кука се предлага с единична или двойна скорост на повдигане. Типът с управление на цилиндъра (EDC) се предлага с двойна скорост на повдигане.

Опции:

- Обикновена количка
- Редукторна количка
- Верижна кофа с платно до 70 м
- Стоманена верижна кофа
- Радиоуправление

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, Табелка за типа с WLL, маркировка CE и сериен номер.

Работна температура: -20°C до 40°C

Покритие: Никелирана товарна верига клас 80 (DAT) в съответствие с EN 818-7.

Стандарт: EN 818-7

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Lifting speed m/min	Number of falls	Модел	Headroom mm	Class FEM	ED рейтинг %	Тегло кг
13.05ED06S	ED06S	0,06	3	20,1	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5
13.05ED06ST	ED06ST	0,06	3	20,1/4	1	ED dual speed	315	1Am	30	12
13.05EDC06SD	EDC06SD	0,06	1,8	20,1/4	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5
13.05ED10S	ED10S	0,1	3	12,5	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5
13.05ED10ST	ED10ST	0,1	3	12,5/3	1	ED dual speed	315	1Am	30	12
13.05EDC10SD	EDC10SD	0,1	1,8	12,5/3	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5
13.05EDC16SD	EDC16SD	0,16	1,8	19,2/4	1	EDC dual speed	960	1Am	30	11,5
13.05ED16S	ED16S	0,16	3	19,2	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5
13.05ED16ST	ED16ST	0,16	3	19,2/4	1	ED dual speed	330	1Am	30	16
13.05ED18S	ED18S	0,18	3	7,7	1	ED single speed	315	1Am	20	11,5
13.05ED18ST	ED18ST	0,18	3	7,7/3	1	ED dual speed	315	1Am	20	12
13.05EDC18SD	EDC18SD	0,18	1,8	7,7/3	1	EDC dual speed	945	1Am	20	14,5
13.05ED24S	ED24S	0,24	3	12,9	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5
13.05ED24ST	ED24ST	0,24	3	12,9/3	1	ED dual speed	330	1Am	30	16
13.05EDC24SD	EDC24SD	0,24	1,8	12,9/3	1	EDC dual speed	960	1Am	30	18,5
13.05ED48S	ED48S	0,48	3	6,4	2	ED single speed	520	1Am	30	21
13.05ED48ST	ED48ST	0,48	3	6,4/2	2	ED dual speed	520	1Am	30	21