



Електрическа верижна подемна машина KITO ER2 Голям капацитет Серия с една скорост

Информация за продукта

Електрически верижен подемник с окачване на куката

Общи положения: Електрическите верижни подемници KITO ER2 са издръжливи, безопасни и лесни за използване подемници. Той е с окачване за горна кука или монтаж над главата, тяло от алуминиева отливка, електромагнитна спирачка и контейнер за вериги с платно.

Повдига от 10 тона до 20 тона.

Стандартна конфигурация:

- 400 V/50 Hz
- Контакторно управление за една скорост
- СН-метър: работни часове/брой стартирания
- Ергономично управление с бутон
- Горно-долен краен превключвател
- Никелирана товарна верига клас 80 (DAT) в съответствие с норма EN 818-7
- Термичен протектор
- Въглероден фриксионен съединител

Опции:

- 500 V/контакторно управление
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 фази
- Гумени брони за моторизирани колички
- Допълнителна механична спирачка
- Електрически ограничител на претоварването
- Акустичен сигнал за претоварване
- Радиоуправление
- Променливо управление на скоростта
- Превключвател на нивото
- Стоманен верижен контейнер
- Версии на количките: моторизирани, с редуктор и обикновени

Код	WLL тон	Test load tons	Товарна верига Ø мм	Верига бр.	Мощност - повдигане kW	Lifting motor Rating (%ED)	Lifting speed* 50Hz m/min	Клас ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Тегло кг
ER2-1005	10	12,5	11,2 x 31,3	4	3,5x2	60	2,9	M4/1Am	11	303
ER2-1505	15	18,8	11,2 x 31,3	6	3,5x2	60	1,9	M4/1Am	17	404
ER2-2005	20	25,0	11,2 x 31,3	8	3,5x2	60	1,4	M4/1Am	22	476

Технически данни

Dimensions

WLL	Product	Мин. височина C	D	a	b	w	g
тона	код	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	ER2-100S	1370	1210	798	849	956	80
15	ER2-150S	1595	1520	798	1022	1129	86
20	ER2-200S	1710	1600	798	1198	1305	102

Чертеж

