



Електрическа верижна подемна машина КИТО ER2 с две скорости

Информация за продукта

Електрически верижен подемник с окачване на куката

Общи положения: Електрическите верижни подемници КИТО ER2 са издръжливи, безопасни и лесни за използване подемници. Той е с окачване за горна кука или монтаж над главата, тяло от алуминиева отливка, електромагнитна спирачка и контейнер за вериги с платно.

Повдига от 125 kg до 5 тона.

Стандартна конфигурация:

- 400 V/50 Hz
- Честотен инвертор за 2 скорости на повдигане
- СН-метър: работни часове/брой стартирания
- Ергономично управление с бутон
- Превключвател за горна и долна граница
- Никелирана товарна верига клас 80 (DAT) в съответствие с норма EN 818-7
- Термичен протектор
- Въглероден фриксионен съединител

Опции:

- 500 V/контакторно управление
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 фази
- Гумени брони за моторизирани колички
- Допълнителна механична спирачка
- Електрически ограничител на претоварването
- Акустичен сигнал за претоварване
- Радиоуправление
- Променливо управление на скоростта
- Превключвател на нивото
- Стоманен верижен контейнер
- Версии на количките: моторизирани, с редуктор и обикновени

Забележка: Може да се достави и с безстепенно регулиране на скоростта, програмируеми граници на нивото и управление на цилиндъра.

Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Товарна верига Ø мм	Мощност - повдигане kW	Lifting motor Rating (%ED)	Клас ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Lifting speed* 50Hz high m/min	Lifting speed* 50Hz low m/min	Test load kg	Тегло кг
ER2-001IH	0,125	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2,8-1,4	156	27
ER2-003IS	0,25	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1,8-0,9	313	27
ER2-003IH	0,25	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2,6-1,3	313	36
ER2-005IL	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0,8-0,4	625	32
ER2-005IS	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1,4-0,7	625	36
ER2-010IL	1	3	1	7.7 x 21.5	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0,7-0,3	1 250	45
ER2-010IS	1	3	1	7.7 x 21.5	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1,4-0,7	1 250	52
ER2-016IS	1,6	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0,9-0,4	2 000	72
ER2-020IL	2	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0,7-0,4	2 500	73
ER2-020IS	2	3	1	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1,4-0,7	2 500	89
ER2-025IS	2,5	3	1	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1,1-0,6	3 130	100
ER2-032IS	3,2	3	2	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0,9-0,4	4 000	105
ER2-050IS	5	3	2	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0,6-0,3	6 250	128

Технически данни

Dimensions

WLL	Продукт	Мин. височина C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
тона	код	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,125	ER2-001IH	350	430	535	345	276	259	284	27	99	117
0,250	ER2-003IS	350	430	535	345	276	259	284	27	99	117
0,250	ER2-003IH	370	490	568	348	300	268	283	27	113	106
0,5	ER2-005IL	370	490	571	348	300	271	283	27	113	106
0,5	ER2-005IS	370	490	568	348	300	268	283	27	113	106
1	ER2-010IL	430	550	614	376	316	298	335	31	129	118
1	ER2-010IS	430	550	623	376	316	307	335	31	129	118
1,6	ER2-016IS	510	630	710	427	372	338	384,5	34	160,5	137,5
2	ER2-020IL	575	630	710	427	372	338	384,5	39	160,5	137,5
2	ER2-020IS	590	630	767	427	411	356	384,5	39	160,5	137,5
2,5	ER2-025IS	625	840	800	445	401	399	437,5	39	173,5	142,5
3,2	ER2-032IS	785	920	767	427	411	356	397	44	216	82
5	ER2-050IS	850	920	800	445	401	399	439	47	231,5	84,5

Чертеж

