



Зъбов влекач KITO HD3C Стандартно изпълнение

Информация за продукта

Стандартно изпълнение на зъбовия влекач HD3C от KITO

- Уникален дизайн с 3 болта, който осигурява стабилност и безопасна ситуация
- Регулируеми болтове за окачване (виж таблицата)
- Подкрепа за спирачката на колелата и устройство срещу наклонение, интегрирани
- Колела на талрежите с лагери, намазани с масло с продължителен живот
- Подходящ за всички видове балки
- Обработка на повърхността: електрогальванизиран талреж с товарносимост до 64 kN, по-големите рамки са с 2-слойна боя, RAL7021
- Ръчна верига с електрогальванизирано покритие

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Стандарт: EN 13157

| WLL тон | Широчина на гредата мм мм | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | L мм | M мм | N мм | O mm | R мм | W мм | Тегло кг |
|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2 | 127-180 | 80 | 100 | 22 | 75 | 27 | 80 | 35 | 205 | 255 | 65 | 90 | 100 | 123 | 270 | 12 |

Чертеж

