



Хоризонтална клема за повдигане FHX-V

Информация за продукта

За хоризонтално повдигане и транспортиране на стоманени плочи и други материали, които не се огъват. Клемата за повдигане FHX-V разполага с пружина, прикрепена към основното устройство на зъбците. Пружината гарантира, че клемата може да бъде затворена и фиксирана на желаното място.

Едно от големите предимства на тази клема е, че само един човек може да постави клемите и да управлява талрежа. Клемите за повдигане FHX-V се продават само в двойки (или повече двойки).

Характеристики:

- Предварително напрегната пружинна особеност за лесна употреба от един оператор
- Клемата може да бъде затворена и фиксирана на желаното място
- Компактен и лек дизайн за лесно манипулиране
- Здраво и издръжливо заварено тяло.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, работно товароносимост (WLL), отваряне на челюстта.

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Забележка: Винаги трябва да се използват в двойки (или повече двойки).

Предупреждение: Твърдостта на повърхността на материала не трябва да надвишава 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm²).

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти		V мм	S мм	W мм	T мм	H мм	U мм	X мм	Y мм	Тегло кг
			мм	мм									
16.01953101	1 FHX-V	1	0-35		140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
16.01953201	2 FHX-V	2	0-60		180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
16.01953301	3 FHX-V	3	0-60		200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
16.01953401	4 FHX-V	4	0-60		220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
16.01953601	6 FHX-V	6	0-60		220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Чертеж

