



Хоризонтална скоба за повдигане на тръби TTL

Информация за продукта

Скоба за хоризонтално повдигане и транспортиране на тръби, тръбопроводи, тръбни снопове, ролки и други твърди кръгли материали. Скобата се заключва в отворено положение. За да извърши повдигане, операторът трябва да активира дръжката и да я задържи нагоре, докато силата върху повдигащото око се насочва нагоре. При полагане на товара скобата автоматично се заключва в отворено положение.

Характеристики:

- Лека конструкция и лесна употреба.
- Здраво и качествено тяло.
- Може да се достави със защита, за да се избегне повреждане на товара.
- При поискване се предлагат по-високи стойности на WLL или отвори на челюстите.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	Обхват челюсти ММ ММ	R ММ	T ММ	U min-max	V min-max	X ММ	Y ММ	Тегло КГ
16.85800550	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
16.85801011	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9
16.85802021	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31
16.85803036	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39

Чертеж

