



## Вертикална скоба за повдигане TSHP/TSHP-A

### Информация за продукта

Скоба за вертикално повдигане, пренасяне и транспортиране на корабостроителни конструкции с холандски профил (HP), стоманени плочи и конструкции. Също така е полезна като отваряща се скоба с голяма челюст. Повдигането на по-дълги профили трябва да се извършва с разпъваща греда.

Модел TSHP: Стандартна скоба

Модел TSHP-A : Оборудвана с регулируема челюст за отваряне.

### Характеристики:

- Стандартно с 3 шарнира за допълнителна мощна сила на стягане
- Лесно пренасяне на детайли във и извън струга поради изключително малките размери W
- Олекотена конструкция за лесно боравене
- Качествено заварено тяло с висока якост
- Винаги оборудвани с предпазен механизъм, който гарантира, че скобата не се изплъзва при прилагане на сила за повдигане и при спускане на товара
- Скобата се заключва както в затворено, така и в отворено положение
- Удобни за поддръжка, лесни за смяна части, които се предлагат при поискване

**Маркировка:** CE - маркировка, Тип, сериен номер, WLL, отвор на челюстите.

**Работна температура:** - 40°C до +100°C.

**Забележка:** Твърдостта на повърхността на материала не може да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Предупреждение:** Минималното натоварване е 10% от максималното. WLL.

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	Обхват челюсти ММ ММ	S ММ	T ММ	U ММ	V ММ	W ММ	X ММ	Y ММ	Тегло КГ
16.01860110	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19
16.01860155	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18
16.01860111	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19

Чертеж

