

Вертикална скоба за повдигане TBLC - без маркировка



Информация за продукта

Скоба за вертикално повдигане и транспортиране на всички плочи, блокове и конструкции с успоредни страни, без да се маркира, надрасква или поврежда повърхността на материала. Перфектна за повдигане на материали като (неръждаема) стомана, алуминий, естествен камък, композитни материали, боядисани материали, дърво, стъкло, пластмаса и т.н. Скобата се заключва в отворено положение. За да извърши повдигане, операторът трябва да активира дръжката и да я задържи нагоре, докато силата върху повдигащото око се насочва нагоре. При полагане на товара скобата автоматично се заключва в отворено положение.

Характеристики:

- 2 специални синтетични антифрикционни подложки, които гарантират незацапване.
- Лека конструкция и лесна за използване.
- Здраво качествено тяло за тежки условия на работа.
- Удобна за поддръжка, лесна смяна на частите. Частите се предлагат при поискване.
- Не е необходима минимална стойност на WLL.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -10°C до +30°C.

Стандарт: EN 13155

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	V min-max	U min-max	S мм	T мм	X мм	Y мм	Тегло кг
16.86801005	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
16.86801010	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
16.86801020	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
16.86801030	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33

Чертеж

