

Свързващо звено за полиестерни сапани, клас 80



Информация за продукта

Свързващо звено за вериги за повдигане от клас 80 към плоски и обли полиестерни сапани.

Произведено в съответствие с EN 1677.

Коефициент на безопасност: 4:1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-1

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | WLL тон | За верига Ø мм | W мм | B мм | A мм | K мм | E мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| PRL78 | 2 | 7/8 | 40 | 61 | 20 | 63 | 9 | 0,3 |
| PRL10 | 3,15 | 10 | 39 | 66 | 24 | 83 | 11 | 0,68 |
| PRL13 | 5,3 | 13 | 55 | 68 | 28 | 93 | 16 | 1,47 |
| PRL16 | 8 | 16 | 65 | 88 | 34 | 120 | 19 | 2,3 |
| PRL20 | 12,5 | 20 | 80 | 108 | 41 | 138 | 23 | 3,3 |

Чертеж

