

Обтегач за повдигане с отворена рамка тип вилка-вилка

Информация за продукта



Обтегач с предназначение повдигане на товари за професионална употреба. Тип вилка - вилка.

Снабден с гайки.

Материал: Специална стомана SAE 1035

Маркировка: Товароподемност | означения за размери

Покритие: Горещо поцинкован

Коефициент на безопасност: 5:1

| Продуктов номер | WLL ТОН | Разкъсващо усилие ТОН | Резба | A ММ | B ММ | C ММ | D ММ | Тегло КГ |
|-----------------|------------|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| VR3/8 | 0,54 | 2,7 | 3/8"x6" | 12 | 21 | 8 | 273-409 | 0,57 |
| VR1/2 | 1 | 5 | 1/2"x9" | 16 | 26 | 10 | 380-587 | 1,18 |
| VR5/8 | 1,59 | 7,95 | 5/8"x9" | 18 | 32 | 13 | 421-622 | 2,12 |
| VR3/4 | 2,36 | 11,8 | 3/4"x9" | 24 | 38 | 16 | 422-639 | 3,03 |
| VR7/8 | 3,27 | 16,35 | 7/8"x12" | 27 | 42 | 19 | 559-825 | 4,9 |
| VR1 | 4,54 | 22,7 | 1"x12" | 30 | 50 | 22 | 598-859 | 6,96 |
| VR11/4 | 6,9 | 34,5 | 1 1/4"x12" | 44 | 71 | 28 | 641-916 | 11,9 |
| VR11/2 | 9,71 | 48,55 | 1 1/2"x12" | 52 | 71 | 35 | 675-941 | 16,9 |

Чертеж

