



Релсов плъзгач

Информация за продукта

Релсов плъзгач, предназначен за IPE и T греди.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи на право за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 13157

Коефициент на безопасност: 4:1

| Продуктов номер | WLL ТОН | Широчина на гредата ММ | Мин. радиус на завиване М | В ММ | Ј ММ | К ММ | F ММ | Е ММ | D ММ | L ММ | Н ММ | G ММ | Тегло КГ |
|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SIVA05H | 0,5 | 55-220 | 0,5 | 285 | 198 | 158 | 12,5 | 40 | 3 | 55 | 80 | 25 | 5 |
| SIVA05HL | 0,5 | 55-305 | 0,5 | 385 | 198 | 158 | 12,5 | 40 | 3 | 55 | 80 | 25 | 5,4 |
| SIVA10H | 1 | 58-220 | 0,7 | 300 | 238 | 183 | 17 | 31 | 3 | 68 | 96 | 29 | 8,8 |
| SIVA10HL | 1 | 58-305 | 0,7 | 238 | - | 183 | 17 | 31 | 3 | 68 | 96 | 29 | 9,3 |
| SIVA20H | 2 | 66-220 | 0,9 | 300 | 277 | 208 | 20 | 31 | 3 | 80 | 110 | 36 | 14 |
| SIVA20HL | 2 | 66-305 | 0,9 | 405 | 277 | 208 | 20 | 31 | 3 | 80 | 110 | 36 | 14,8 |
| SIVA30H | 3 | 74-220 | 1,2 | 328 | 324 | 249 | 26 | 31 | 3 | 100 | 132 | 46 | 23 |
| SIVA30HL | 3 | 74-305 | 1,2 | 429 | 324 | 249 | 26 | 31 | ~3 | 100 | 132 | 46 | 24,1 |
| SIVA50H | 5 | 90-220 | 1 | 354 | 373 | 296,5 | 28 | 40 | 5 | 120 | 155 | 52 | 40 |
| SIVA50HL | 5 | 90-305 | 1 | 435 | 373 | 296,5 | 28 | 40 | ~5 | 120 | 155 | 52 | 41,1 |

Чертеж

