

Захват за греди с RFID - подготовка

Информация за продукта



Захватите могат да се използват за свързване на подежник на I или T образни греди. Могат да се използват за повдигане. Тест сертификат и Декларация за съответствие се предоставят с всеки продукт.

RFID - подготовка

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие боя, оранжева

Стандарт: EN 13155

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

| Продуктов номер | WLL тон | Ширина на гредата мм | A макс. мм | B макс. мм | C мм | D мм | E мм | F мин. мм | F макс. мм | G мин. мм | H мм | B min mm | Тегло кг |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------|
| TARPALH10 | 1 | 80-240 | 270 | 183 | 94 | 4 | 198 | 100 | 154 | 22 | 20 | 370 | 3,5 |
| TARPALH20 | 2 | 80-240 | 270 | 183 | 102 | 6 | 198 | 100 | 154 | 22 | 20 | 370 | 4,5 |
| TARPALH30 | 3 | 90-330 | 355 | 243 | 132 | 8 | 263 | 148 | 219 | 46 | 22 | 500 | 9,5 |
| TARPALH50 | 5 | 90-330 | 355 | 243 | 142 | 10 | 263 | 148 | 219 | 43 | 28 | 500 | 11 |
| TARPALH100 | 10 | 90-350 | 364 | 269 | 180 | 12 | 285 | 165 | 239 | 51 | 38 | 521 | 16 |

Чертеж

