

## Регулируем накрайник тип кран за мотокар



### Информация за продукта

Позволява използването на мотокара като кран.

Предлага 3 различни ъгъла на повдигане и бързо закрепване към вилците на мотокара.

Местоположението на куката може да се регулира между 980 - 3700 мм.

В комплекта е включена въртяща се кука с палец като стандарт (1 бр.).

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** CE - маркировка

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Забележка:** Макс. размери на вилците: 80 x 160 мм

Продуктов номер

TRUKPU3000

WLL  
ТОН

3

## Технически данни

### WORKING LOAD LIMITS

Разположение на куката при прибрана греда

|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (мм)                  | 690  | 897  | 1105 | 1312 | 1520 | 1727 | 1935 | 2150 | 2357 | 2565 | 2772 | 2980 | 3187 | 3395 |
| Товароподемност (кг.) | 3217 | 2476 | 2009 | 1691 | 1460 | 1285 | 1147 | 1033 | 942  | 865  | 800  | 745  | 695  | 654  |

Разположение на куката при разпънатата греда (мм)

|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 740  | 969  | 1198 | 1427 | 1656 | 1885 | 2114 | 2352 | 2581 | 2810 | 3039 | 3268 | 3497 | 3726 |
| Товароподемност (кг.) | 3000 | 2291 | 1853 | 1556 | 1341 | 1178 | 1050 | 944  | 860  | 790  | 730  | 679  | 635  | 596  |